

# 柱配筋図 PCSビル新築工事

符号 : C4

X通り : X1 Y通り : Y1

1ヶ所

フック長さ : 10 d アンカー長さ : 250mm 継手長さ : 40 d 定着長さ : 35 d 余長長さ : 15 d 鉄筋No. : ①面(上)の左端から時計廻りに付いています。

800(720)	主:12-D25 補:無し フープ : D13 @100 Xサブ : Yサブ : ダ イ :
5	800(720)
800(720)	主:12-D25 補:無し フープ : L=3, 030×34本 Xサブ : Yサブ : ダ イ :
800(720)	
800(720)	主:12-D25 補:無し フープ : D13 @100 Xサブ : 2-D13@100 Yサブ : ダ イ :
4	800(720)
800(720)	主:12-D25 補:無し フープ : L=3, 030×31本 Xサブ : L=920×46本 Yサブ : ダ イ :
800(720)	
850(770)	主:14-D25 補:無し フープ : D13 @100 Xサブ : 3-D13@100 Yサブ : ダ イ :
3	850(770)
850(770)	主:14-D25 補:無し フープ : L=3, 230×24本 Xサブ : L=970×72本 Yサブ : ダ イ :
850(770)	
850(770)	主:14-D25 補:無し フープ : D13 @100 Xサブ : 3-D13@100 Yサブ : ダ イ :
2	850(770)
850(770)	主:14-D25 補:無し フープ : L=3, 230×33本 Xサブ : L=970×72本 Yサブ : ダ イ :
850(770)	
850(770)	主:14-D25 補:無し フープ : D12 @100 Xサブ : 1-D12@100 Yサブ : ダ イ :
1	850(770)
850(770)	主:14-D25 補:無し フープ : L=3, 385×27本 Xサブ : L=1, 100×27本 Yサブ : ダ イ :
850(770)	
850(770)	主:14-D25 補:無し フープ : D12 @100 Xサブ : 1-D12@100 Yサブ : ダ イ :
850(770)	
850(770)	主:14-D25 補:無し フープ : L=3, 385×6本 Xサブ : L=1, 100×6本 Yサブ : ダ イ :
850(770)	

